



安全に関するご注意

- ◎LEDを直視しないで下さい。
- ◎点灯中、消灯直後は本体や電源ユニットが高温になっていることがあるため、触らないで下さい。
- ◎風の強い場所、腐食性のガス、蒸気、液体の発生する場所、塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、脱臭・殺菌などでオゾンを使用する所では使用しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎海上や臨海部、沿岸部などで使用する場合は、重耐塩仕様品をご使用下さい。
- ◎必ず電気工事の有資格者が取り付けを行って下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎激しい振動や衝撃が加わる場所、常時振動がある場所では使用しないで下さい。破損の原因となります。
- ◎可燃物の近くには取り付けしないでください。可燃物を近づけないで下さい。火災の原因となります。
- ◎断熱材等をかぶせて使用しないで下さい。 また熱がこもりやすい閉ざされた狭い空間には取り付けしないでください。火災の原因となります。
- ◎必ず入力電圧AC100V 50/60Hzで使用して下さい。 過電圧を加えると加熱し、照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
- ◎使用環境温度を守って使用して下さい。照明器具の破損・発火・感電の原因となります。
- ◎器具を分解や改造しないで下さい。 火災・感電・落下の原因となります。
- ◎清掃時の際は、必ず電源をお切り下さい。 感電・破損の原因となります。
- ◎異常を感じたら直ぐ電源を切って、電気工事店などの専門家にご相談下さい。

※灯具の取り付けは確実に実施してください。

- ・灯具取り付けや電源接続作業を行う際は、必ず元の電源をお切り下さい。
- ・電源ケーブルの接続は絶縁処理と防水処理を確実に行って下さい。
- ・電源線、アース線の接続は確実に行って下さい。
- ・灯具の重さに耐えられる躯体へ、適合するボルト、ばね座金、平座金、ナット等を使用して確実に固定して下さい。

型番	DYKF40/40W		
品名	40W型LED小型投光器		
消費電力	40W		
入力電圧	AC100V 50/60Hz		
色温度	3000K	電球色	
全光束	4000lm		
照射角度	40°×90°		
演色性	Ra80		
使用環境温度	-40℃～+50℃		
定格寿命	40,000時間		
口金	—		
重量	本体: 700g	架台: 200g	

記号	部品名	材質	数	備考
①	本体	発光面カバー：ポリカーボネート	1	
		ヒートシンク：アルミニウム合金		
②	架台	SPCC	1	
③				
④				
特記事項 IP66 / レフランプ500W相当 / 発光効率 120lm/W				製図
				検図
				承認