


LuMiRAi



⚠️ 安全に関するご注意

- 一般屋外用照明器具です。但し、湿気が多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所、風の強い場所などでは使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 電源は入力電圧：AC100V～242V 50/60Hz（電圧変動±6%）、の範囲内で使用してください。指定外の電源電圧・周波数で使用すると感電・火災の原因となります。
- 使用環境温度が-40℃より低い、または50℃よりも高い場所では使用しないでください。火災や短寿命の原因となります。
- 本製品を付属のM8ボルト4本で水平になるように緩みなく固定してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
- 本製品と電源線との接続はスリーブなどで確実にを行い、シースの無い電源線接続箇所を含め、全てに自己融着性テープと絶縁テープを巻き、絶縁及び浸水対策を行ってください。浸水・感電の原因となります。
- 器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。発光面カバーが変色し光学特性に影響を与える場合があります。


※その他の施工方法や注意事項に関しては別紙の取扱説明書もあわせてご確認ください。

型番		LU-TSPN420A677-T4L	
品名	420W LED展示場照明 ポールタイプ		
定格電圧	AC100V～242V		
周波数	50/60Hz		
入力電流	100V	4.24 A	
	200V	2.12 A	
	242V	1.77 A	
消費電力	420 W		
皮相電力	423.13 VA		
定格光束	67788 lm		
発光効率	161 lm/W		
色温度	5700K 昼白色		
1/2ビーム角	配光曲線に準ずる（2/2参照）		
演色性	Ra70		
防水等級	IP66		
使用環境温度	-40℃～+50℃		
定格寿命	50,000時間		
口金	-		
重量	10.66 kg		

10				
9				
8				
7				
6				
5				
4	電源口出線	キャブタイヤコード1.0mm ² -3C L=800mm	1	
3	ポール挿入部	アルミダイカスト	1	粉体塗装(黒、白、ブロンズ)
2	発光面カバー	ポリカーボネート	1	透明
1	本体	アルミダイカスト	1	粉体塗装(黒、白、ブロンズ)
No.	部品名	材質	数	備考
特記事項		縮尺	製図	検図
メタルハライドランプ1500W相当 / CISPR15 LED素子：ソウル半導体 ※受注生産品		S=1:10		承認

LuMiRAi

設置図




実施

ポールに本製品を挿入し、付属のM8ボルト4本を緩みなく固定してください。

上下の角度調整は、付属の角度調整用M16穴付きボルトを角度調整後にしっかり締めて固定してください。
ポールに取付けた状態で水平から90°以内の範囲で固定してください。

■配光曲線



■受圧面積

正面方向	0.034 m ²
正面方向 (上向き45°時)	0.162 m ²
側面方向	0.047 m ²

型番

LU-TSPN420A677-T4L

品名

420W LED展示場照明 ポールタイプ